

KENWOOD

Listen to the Future



TS-480SAT

Emetteur/Récepteur HF / 50 MHz

CARACTERISTIQUES

- Compact et robuste
- Sortie de puissance RF
- Sortie de puissance 100 W RF
- TX / RX AF-DSP (Signal digital pour le processeur)
- Gamme dynamique RX, Cycle performant TS-950
- Filtre IF (en option)
- Tableau de commande séparé avec micro main
- Fonctions noms mémoires
- Fonctions Scanning multiples
- PSK31 Compatible (SSB / FM)
- Guide et stockage de voix (en option)
- Commande à distance par PC

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Modèles
TS-480SATE
- Modes
SSB / CW / FSK / FM / AM
- Gamme de fréquence TX
1.81-2.0 MHz, 3.5-4.0 MHz,
7.0-7.3 MHz, 10.1-10.15 MHz,
14.0-14.35 MHz,
18.068-18.168 MHz,
21.0-21.45 MHz,
24.89-24.99 MHz,
28.0-29.7 MHz, 50-54 MHz
- Gamme de fréquence RX
0.5-30 MHz
50-54 MHz
(VFO : continuous
30 kHz - 60 MHz)
- Puissance
HF (AM) : 100 W (25 W)
50 MHz (AM) : 100 W (25 W)

LE POSTE EST LIVRE AVEC

- Micro de main
- Câble d'alimentation
- Etrier de montage
- Manuel d'instruction



TS-480SAT

Prix

REFERENCE	MICRO	PRIX UNITAIRE HORS TAXES
TS-480SATE	micro, câble d'alimentation & étrier de montage	1.169,73 EUR

TS-480SAT

Accessoires

REFERENCE	DESCRIPTION	PRIX UNITAIRE HORS TAXES
POUR TS-480SAT		
ARCP-480	Logiciel de contrôle pour TS-480	Téléchargement gratuit ¹
HAUT PARLEURS		
SP-23M	Haut parleur extérieur	90,55 EUR
SP-50B	Haut parleur mobile	36,89 EUR
CASQUE D'ECOUTE		
HS-6M	Casque d'écoute petite taille	48,48 EUR
MICROS		
MC-43SM	Micro à main	40,86 EUR
MC-60AM	Micro de table de luxe	152,30 EUR
FILTRES		
LF-30AM	Filtre Pass-bas	63,11 EUR
YF-107CW	Filtre 500 Hz CW	150,42 EUR
YF-107CNW	Filtre 270 Hz CW	150,42 EUR
YF-107SNW	Filtre 1.8 kHz SSB	150,42 EUR
AUTRES		
MJ-88M	Adaptateur Micro	31,86 EUR
PG-20W	Câble d'alimentation (7m)	50,08 EUR
PG-4ZW	Jeux de câble pour façade (4m)	66,81 EUR
PS-53E	Alimentation 220/12V 22,5A	411,76 EUR
SO-3W	Unité TCXO	124,58 EUR